Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich

SM14-001-009

OGÓLNE INFORMACJE

Samoprzylepna folia ochronna przeznaczona do tymczasowej ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu.

ZASTOSOWANIE:

- Powierzchnie lekko strukturalne
- Aluminium malowane proszkowo

CECHY:

- Czarno-biała folia
- Odporność na działanie UV do 6 miesięcy
- Usuwalna

ZASTOSOWANIE:

6 miesięcy od daty produkcji, zgodnie z warunkami składowania określonymi powyżej. Składowanie w pomieszczeniach o wyższych temperaturach oraz o wysokiej wilgotności skróci okres przechowywania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wszystkie produkty wyprodukowane w chwili wysłania do klienta są bez jakichkolwiek wad według przeprowadzonych testów zgodnych z danymi zawartymi w karcie produktu. Właściwości produktu są podatne na zmiany w wyniku działania szeregu czynników, takich jak kompozycja i kondycja podłoża aplikacji, na którą stosuje się folię, zanieczyszczenia wierzchu podłoża oraz niejednorodności podłoża, temperatury i wilgotności w momencie aplikacji oraz w miejscu składowania. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania przed użyciem folii.

Produkt nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie słońca ani na skrajne wartości temperatury oraz dużą wilgotność. Powinien być zabezpieczony przed kurzem i zanieczyszczeniami.

METODY TESTÓW:

Właściwości produktu ustalono w oparciu o metody testów producenta. Powyższe dane są wartościami średnimi, ustalonymi według naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawa do tworzenia specyfikacji.

DANE TECHNICZNE

NOŚNIK	Polietylen
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA:	Grubości wg PN-C- 89258-2 Szerokości wg PN-C- 89258-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE:	wzdłużna: 26 MPa poprzeczna: 18 MPa (wg PN-EN ISO 527-1-3)
WYDŁUŻENIE:	wzdłużne: >200 % poprzeczne: >400 % (wg PN-EN ISO 527-1-3)
KLEJ:	Kauczuk naturalny
SIŁA PRZYLEGANIA:	2,86 N/25mm, ISO 29862, AFERA 5001, ASTM D3330
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA:	65 +/- 5µ (QMP21)*
WARUNKI NAKŁADANIA:	Powierzchnie wolne od olejów, kurzu, rozpuszczalników
WARUNKI SKŁADOWANIA:	Temperatura: >10 <25ºC Wilgotność: 40-60%

* QMP - Wewnętrzna Metoda Pomiaru

INDEX (WARIANTY)

SKU	NAZWA	SZEROKOŚĆ
SM14-001-451130-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	30mm
SM14-002-451140-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	40mm
SM14-003-451150-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	50mm
SM14-004-451160-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	60mm
SM14-005-451170-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	70mm
SM14-006-451180-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	80mm
SM14-007-451190-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	90mm
SM14-008-451110-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	100mm
SM14-009-451112-00	Folia Ochronna do Powierzchni Gładkich	1250mm

Folia sprzedawana w rolkach o długości 250mb. Możliwość zamówienia folii o dowolnej szerokości - zapytaj naszych doradców.